

Guía de Durables de Avery Dennison

**Innova con el líder
mundial en autoadhesivos.**

Avery Dennison considera que en la unión entre una buena idea y el material adecuado, está la transformación del mundo. Por lo tanto, ofrece soluciones creativas para que tus ideas tengan más estética, rendimiento y practicidad.



Guía de Durables

Especificación	Descripción	Apariencia	Tecnología de adhesivo	Temp. min. de aplicación (°C)	Temp. min. de servicio (°C)	Temp. max. de servicio (°C)	Sustratos rugosos	Sustratos con baja energía superficial	Sustratos curvos	Sustratos ligeramente sucios o aceitosos**	Sustratos o ambientes sucios	Aprobación UL*
Aplicaciones automotrices												
Interiores												
F78385	Fasson® 2 Mil White Polyester TC/S8001/50#SCK	Blanco/Brillante	Em.	10	-40	150	•	••	•	-	-	✓
F78387	Fasson® 2 Mil Matte Chrome Polyester TC/S8001/50#SCK	Plata/Mate	Em.	10	-40	150	•	••	•	-	-	✓
FBL802	Fasson® Transfer PET Matt White TC/S8002/BG42WH	Blanco/Mate	Em.	5	-40	150	•	••	•	-	-	-
Exteriores												
F76662	Fasson® 2 Mil Clear Pet TC/S8015/50#SCK	Transparente	Solv.	7	-34	149	••	••	•	-	-	✓
F76656	Fasson® 2 Mil White Polyester TC /S8015/50#SCK	Blanco/Brillante	Solv.	7	-34	149	••	••	•	-	-	✓
F76658	Fasson® 2 Mil Matte White TC PET/S8015/50# SCK	Blanco/Mate	Solv.	7	-34	149	••	••	•	-	-	✓
F76660	Fasson® 2 Mil Matte Chrome Polyester TC/S8015/50#SCK	Plata/Mate	Solv.	7	-34	149	••	••	•	-	-	✓
F79732	Fasson® 2 Mil White Polyester TC/S8029/50# SCK	Blanco/Brillante	Hib.	5	-40	150	•••	•••	••	•	•	✓
Motores												
F79453	Fasson® 2 Mil White Polyester TC/S8049/50# SCK	Blanco/Brillante	Hib.	5	-40	150	•••	•••	••	••	••	✓
F79534	Fasson® 2 Mil Matte Chrome Polyester TC/S8049/50# SCK	Plata/Mate	Hib.	5	-40	150	•••	•••	••	••	••	✓
Cables y Arneses												
F73550	Fasson® Smudgeproof Kimdura/S4600/50# SCK DSI	Blanco/Mate	Em.	-12	-40	148	•	••	•	-	-	-
F78064	Fasson® 2.3 Mil White BOPP TC/1406KB/40#BG	Blanco/Brillante	Solv.	4	-40	93	•	••	•	•	•	✓
F79875	Fasson® 3.5 Mil Clear Vinyl NTC/S730/50#SCK	Transparente	Solv.	10	-40	149	•	••	•	••	••	✓
FAS880	Fasson® PVC Outdoor Clear/AL170/BG42WH	Transparente	Solv.	0	-80	110	•••	•••	••	••	••	✓
Bolsas de aire y superficies siliconadas												
FAS191	Fasson® Transfer PET 36 White TOP/S8092/PET75	Blanco/Brillante	Silicon	5	-80	150	•••	•••	•	••	••	-
Baterías												
F77536	Fasson® 2.3 Mil White BOPP TC/S6600/50#SCK	Blanco/Brillante	Em.	-1	-40	149	••	••	•	••	••	✓
Cinturones de Seguridad (Adhesivo activado por calor)												
FBF049	Fasson® PVC Cast White/S8072/BG42wh	Blanco/Brillante	Solv.	7	-40	80	•••	-	-	-	-	-
Neumáticos												
FAF548	Fasson® PP NG Top White/TS79/BG50WH BSS	Blanco/Brillante	Hot Melt	0	-20	70	•••	•••	•	•••	•••	-
FBE804	Fasson® PP Tyre 60 Top White/TS8000SGP/BG45WH BSS	Blanco/Brillante	Hot Melt	0	-20	70	•••	•••	•	•••	•••	-
Vulcanizable												
FMZ0369	Fasson® 125u White PET TC/TS8017/PET50	Blanco/Brillante	Solv.	N/A	160	200	-	-	-	-	-	-
Electrónica y línea blanca												
Sobrelaminado												
F77844	Fasson® 1 Mil Clear Print-Treated Polyester/S8020/40#BG	Transparente	Em.	-5	-40	149	-	-	-	-	••	✓
F75849	Fasson® 3 Mil Velvet Lexan®/S730/1.5 Mil PET	Transparente	Solv.	10	-40	149	-	-	-	-	••	✓
Aplicación en línea blanca y electrónica												
F79090	Fasson® 2M Clear Print Treated Polyester/S8001/1.5M PET	Transparente	Em.	10	-40	150	•	••	•	-	-	✓
F78385	Fasson® 2 Mil White Polyester TC/S8001/50#SCK	Blanco/Brillante	Em.	10	-40	150	•	••	•	-	-	✓
F78387	Fasson® 2 Mil Matte Chrome Polyester TC/S8001/50#SCK	Plata/Mate	Em.	10	-40	150	•	••	•	-	-	✓
F73550	Fasson® Smudgeproof Kimdura/S4600/50# SCK DSI	Blanco/Mate	Em.	-12	-40	148	•	••	•	-	-	-
F77920	Fasson® 2 Mil White Polyester TC/S8025/50#SCK	Blanco/Brillante	Solv.	10	-40	150	••	•	••	-	-	✓
F77921	Fasson® 2 Mil Clear Polyester TC/S8025/50#SCK	Transparente	Solv.	10	-40	150	••	•	••	-	-	✓
F77922	Fasson® 2 Mil Matte Chrome Polyester TC/S8025/50#SCK	Plata/Mate	Solv.	10	-40	150	••	•	••	-	-	✓
Removibles y protectores de pantalla												
F78828	Fasson® 2 Mil Clear BOPP TC/K7/ 1.2 Mil PET	Transparente	Solv.	10	-40	93	-	-	-	-	-	-
FMZ1001	Fasson® 4m Clear Pet HTC/R8001/2 Mil PET	Transparente	Silicon	-30	-73	250	-	-	-	-	-	-
FAE165	Fasson® PP TOP WHITE/R5000N/BG40WH	Blanco/Brillante	Em.	-15	-30	80	-	-	-	-	-	-
FAQ959	Fasson® PP Light Top White/R1490/BG40W	Blanco/Brillante	Em.	5	-20	80	-	-	-	-	-	-
FAO633	Fasson® PP Light Top Clear/R1490/BG40W	Transparente	Em.	5	-20	80	-	-	-	-	-	-
Vinilo para hojear												
F78704	Fasson® 4 Mil White Flex Vinyl NTC/S8025/90#PK	Blanco/Mate	Solv.	10	-40	150	•	••	•	-	-	✓
Air egress												
F79653	Fasson® 2 Mil White Polyester TC/S8049A/90# EZ liner	Blanco/Brillante	Hib.	5	-40	150	•••	•••	••	••	••	✓
Poliamidas												
FMZ2000W	25 Micron Matt White PI HTC/S8088S/BG50 wh	Blanco/Mate	Solv.	10	-40	300	-	-	-	-	-	✓
FMZ2001W	25 Micron Gloss White PI HTC/S8088S/BG50 wh	Blanco/Brillante	Solv.	10	-40	300	-	-	-	-	-	✓
FMZ2002W	50 Micron Matte White PI HTC/S8088S/BG50 wh	Blanco/Mate	Solv.	10	-40	300	-	-	-	-	-	✓
Sustratos difíciles, metal caliente												
Sustratos difíciles												
F14857	Fasson® 2.6 Mil White BOPP/TL2/40# SCK	Blanco/Brillante	Hot Melt	2	-53	65	•••	•••	•	•••	•••	-
F14554	Fasson® TransCode®/TL2/50#SCK	Blanco/Mate	Hot Melt	2	-53	65	•••	•••	•	•••	•••	-
Superficies calientes												
FBH655	Fasson® Transfer PET White Top HT/S8093/BG50Wh	Blanco/Semi brillante	Acrylic	5	-40	220	••	••	•	•	•	-

Especificación	Descripción	Apariencia	Tecnología de adhesivo	Temp. min. de aplicación (°C)	Temp. min. de servicio (°C)	Temp. max. de servicio (°C)	Sustratos rugosos	Sustratos con baja energía superficial	Sustratos curvos	Sustratos ligeramente sucios o aceitosos**	Sustratos o ambientes sucios	Aprobación UL*
Productos para exteriores												
Sobrelaminado												
F79325	Fasson® 1 Mil Clear UV PRT PET/S3000/1 Mil PET	Transparente	Em.	-4	-40	80	-	-	-	-	..	✓
F80051	Fasson® 2 Mil Cast Gloss Vinyl / S659 / 1.5 Mil PET	Transparente	Solv.	7	-40	149	-	-	-	-	-	✓
F80052	Fasson® 3 Mil Calendered Gloss Vinyl/S8072P/1.5 Mil PET	Transparente	Acrylic	7	-	-	-	-	-	-	-	✓
F80053	Fasson® 1.5 Mil Gloss Urethane/S659/1.5 Mil PET	Transparente	Solv.	7	-40	149	-	-	-	-	-	✓
F80054	Fasson® 3 Mil Calendered Matte Vinyl/S8072P/1.5 Mil PET	Transparente	Acrylic	7	-	-	-	-	-	-	-	✓
Vinilos												
FAS880	Fasson® PVC Outdoor Clear/AL170/BG42WH	Transparente	Solv.	0	-80	110	✓
FBO641	Fasson® Transf PVC 50 Cast White/S8039/BG55WH	Blanco/Brillante	Hib.	5	-40	120	-
FBO958	Fasson® Transf PVC 50 Cast Silver/S8039/BG55WH	Plata/Brillante	Hib.	5	-40	120	-

Papeles sintéticos/polipropilenos												
F79480	Fasson® 2.6 Mil White Synthetic Paper/S8020/40#SCK	Blanco/Mate	Em.	-5	-40	148	-	-	•	..	-	-
F75570	Fasson® 3 Mil Matte White Synthetic Paper/S333/50#SCK	Blanco/Mate	Em.	-4	-40	149	•	•	•	-	•	✓
F78403	Fasson® 2.3 Mil White BOPP TC/S8001/50#SCK	Blanco/Mate	Em.	10	-40	150	•	..	•	-	-	✓
F78401	Fasson® 3 Mil Synthetic Paper/S8001/50#SCK	Blanco/Mate	Em.	10	-40	150	•	..	•	-	-	✓
F73550	Fasson® Smudgeproof Kimdura/S4600/50# SCK DSI	Blanco/Mate	Em.	-12	-40	148	•	..	•	-	-	-

Productos de seguridad												
F78194	Fasson® 2 Mil White Void Polyester TC/S8015/50#SCK	Blanco/Brillante	Solv.	7	-21	149	•	•	•	-
F78195	Fasson® 2 Mil Bright Silver Void Polyester TC/S8015/50#SCK	Plata/Brillante	Solv.	7	-34	149	•	•	•	-
F78196	Fasson® 2 Mil Matte Chrome Void Polyester TC/S8015/50#SCK	Plata/Mate	Solv.	7	-34	149	•	•	•	-
F74601	Fasson® 2 Mil Clear Void PET/S727/50#SCK	Transparente	Solv.	10	-50	120	•	•	•	-	-	✓
FAI307	Fasson® Flexsecure Holographic/S700/BG45W	Plata/Brillante	Em.	5	-40	90	•	•	•	-
F73550	Fasson® Smudgeproof Kimdura/S4600/50# SCK DSI	Blanco/Mate	Em.	-12	-40	148	•	..	•	-	-	-
F78197	Fasson® 2 Mil White Checkerboard Polyester TC/S8015/50#SCK	Blanco/Brillante	Solv.	7	-34	149	•	-	-	✓
F78198	Fasson® 2 Mil Silver Checkerboard Polyester TC/S8015/50#SCK	Plata/Brillante	Solv.	7	-34	149	•	-	-	✓
F78199	Fasson® 2 Mil Matte Silver Checkerboard Polyester TC/S8015/50#SCK	Plata/Mate	Solv.	7	-34	149	•	-	-	✓
F79449	Fasson® Tamperfas Vinyl/S730/50#SCK	Blanco/Satinado	Solv.	10	-40	149	-	-	-	-	..	✓
FAA717	Fasson® Foamtac 2/S2000/BG40WH	Blanco/Brillante	Acrylic	5	-20	80	•	..	•	-	-	-
FAZ426	Fasson® PVC Semi Gloss UD WH/S2000N/BG50WH	Blanco/Mate	Acrylic	0	-20	80	-	-	✓

Especificación	Descripción	Apariencia	Tecnología de adhesivo	Temp. min. de aplicación (°C)	Temp. min. de servicio (°C)	Temp. max. de servicio (°C)	Resistencia a ambientes húmedos	Impresión por transferencia térmica	Impresión láser	Impresión inkjet (UV)	Impresión inkjet (base agua)	Sustratos o ambientes sucios	Aprobación BS5609
Drum labeling													
F79480	Fasson® 2.6 Mil White Synthetic Paper/S8020/40#SCK	Blanco/Mate	Em.	-5	-40	148	...	✓	-	-	✓	-	✓
F72197	Fasson® TransCode®/S475/50#SCK	Blanco/Mate	Em.	-12	-40	80	...	✓	-	-	✓	-	✓
F73550	Fasson® Smudgeproof Kimdura/S4600/50# SCK DSI	Blanco/Mate	Em.	-12	-40	148	...	✓	-	-	✓	-	✓
F54162	Fasson® 2 Mil White Laser TC Polyester/S4600/66#PK	Blanco/Mate	Em.	-12	-40	148	...	-	✓	-	-	-	✓
F78037	Fasson® Laser Code™ Drum Label TC/S4600/79#MF	Blanco/Mate	Em.	-12	-40	148	...	-	✓	✓	-	-	✓
F79348	Fasson® 5 Mil Matte White WBIJ Drum Label/S4600/50#SCK	Blanco/Mate	Em.	-12	-40	148	...	-	-	-	-	✓	✓
F2936B	Fasson® PP Blanco TC 60/DFAM430/BG62b	Blanco/Brillante	Hot Melt	8	-30	80	...	✓	-	✓	✓	-	-

RFID

Soluciones RFID para diferentes tipos de aplicaciones. Solicita mayor información a tu representante de ventas.



AD-226



AD-661



AD-663



AD-229



AD-662



AD-665



AD-680

La clasificación es un comparativo relativo del desempeño dentro del rango de productos y no representan una garantía.
*Contacte a su representante de ventas para mayores detalles.

- Bueno** •
- Muy Bueno** ..
- Excelente** ...

*Certificados bajo UL969. Para detalles adicionales de certificación (p.ej. c-UL) favor de revisar la hoja técnica individual de cada producto.
SE RECOMIENDA que cada producto sea evaluado a fondo bajo las condiciones de uso final con el objeto de asegurar que cumple los requerimientos de cada aplicación específica.
**Todos los productos Aprobación BS5609 Sección 2. Para los detalles de Sección 3 favor de revisar la hoja técnica individual de cada producto.